

洁净空气净化单元

采用高性能的 AIRTECH 风机，两档风速切换。

- ◆ 配置优质高效空气过滤器，适用于各种洁净度等级要求。
- ◆ 可选配特殊的过滤器，有效去除气体状的化学污染物。
- ◆ 低噪声、低功耗、重量轻。
- ◆ 精巧的构造使保养和维护非常方便。
- ◆ 电机自带安全的热保护装置。
- ◆ 用户可自行将 MAC 水平或垂直安装就位。
- ◆ 适合快捷搭建各种洁净工作台、洁净层流罩、洁净传递窗、洁净存衣柜。



型式	标准型			E型 (普通型)				P型	
	MAC-201	MAC-500	MAC-800	MAC-200E	MAC-300E	MAC-600E	MAC-900E	MAC-60P	
档位	H L	H L	H L	H L	H L	H L	H L	H L	H L
额定风量	200 160	500 400	800 650	200 160	300 240	600 450	900 650	60	36
过滤效率	≥99.99%(@≥0.3μm)								
噪声(dB(A))	≤58			≤52	≤54	≤56	≤58	≤56	≤52
电源	AC220V, 1φ, 50Hz								
额定功率(W)	≤30	≤120	≤140	≤35	≤80	≤110	≤140	≤30	
外形尺寸 (mm)	365X365 X200	535X535 X280	660X660 X280	400X400 X200	500X500 X200	610X610 X200	1170X570 X200	250X250 X145	
过滤器规格和数量 (mm)	305X305 X50X①	484X484 X50X①	610X610 X50X①	400X400 X69X①	500X500 X69X①	610X610 X69X①	1170X570 X69X①		
重量(kg)	11	24	28	9	12	16	22	3	

