

D06+便携式溶解氧仪

产品介绍

Eutech 优特 D06+ 便携式溶解氧仪可测量溶解氧 (DO) / 温度

Eutech DO 6+性价比高, 使用方便, 符合 IP54 防尘防水等级, 测量单位可选 mg / L (ppm) 或%饱和度。

- 校正可选 100%或 0%的溶液
- 盐度自动补偿, 手动输入大气压, 测量精度更高
- 原电池电极无需极化, 测量快速、稳定
- 断电数据保护
- 可锁定读数
- 20 分钟无操作自动关机, 延长电池寿命
- 自诊程序代码便于清除故障

应用:

水产养殖: 应用于监测养鲢鱼和虾、观赏鱼缸以及其他养殖鱼类的池塘水中氧气含量

工业在线: 用于检测种植时引入和排出的水、废水和水处理、循环系统和工业加工系统。也可用于检测灌溉

水的质量、冷却塔水、电镀和表面处理工艺以及化学过程认证。

环境: 用于测试水质、监测水中生态系统的健康、检测地表和地下水可供饮用的质量和是否达到 EPA 标准。

教育: 应用于实验室、学校中快速准确地得到 DO 数值。

技术参数

电极类型

原电池式

溶解氧

量程: 0.00-19.99 mg/L 或 ppm

分辨率: 0.01 mg / L 或 ppm

相对精度: 全量程±1.5%

校正点: 2 点 (0%, 100%), 1 点 (mg/L)

%氧饱和度

量程: 0.0 - 199.9%

分辨率: 0.1%

相对精度: 全量程±1.5%

盐度补偿

量程: 0.0-50.0 ppt

分辨率: 0.1 ppt

方法: 手动输入后自动补偿

大气压补偿

量程: 500-1499 mmHg; 66.6-199.9 kPa

分辨率: 0.1 mmHg / 0.1 kPa

方法: 手动输入后自动补偿

温度

量程：0 - 50.0℃

分辨率：0.1℃

相对精度：±0.5℃

仪表功能

温度补偿方式：自动 / 手动 (0.0-50 °C)

操作温度：0-50 °C

LCD 显示：LCD (4.5×2.3 cm)

自动关机：20 分钟不操作自动关机

输入：BNC, 2.5mm phono sockets

电源：4×1.5 V 'AAA' 碱性电池

电池寿命：>700 小时

仪表尺寸/重量

单机：15.7×8.5×4.2 cm / 255 g

包装：36×28×8 cm / 1555 g