

## 便携式防水型 Salt 6+ 盐度计

### 产品介绍:

盐度 / 温度

轻巧的 Eutech Salt 6+ 测量精度高达  $\pm 1\%$ ，附带内置自动温度补偿 (ATC) 功能的电极，适于掌上操作，测量精确，使用方便。

- 测量单位可选 ppt 或 %
- 温度精度达  $0.1^{\circ}\text{C}$
- 电极内置自动温度补偿 (ATC) 设计，测量过程中减少气泡形成
- 温度系数可调

### 应用:

用于实验室、现场和学校的快速、精确的盐度测试。水质分析测试：理想适用于盐水、游泳池、水族馆、食品加工和保健品工业。

### 技术参数

- 测量参数：盐度/ $^{\circ}\text{C}$
- 特征：手提式，高精度，宽量程盐度测量
- 盐度  
量程：1.0 到 50.0ppt/0.1 到 5.00%  
分辨率：0.1ppt/0.01%  
相对精度：全量程  $\pm 1\%$   
校正点：1 点手动
- 温度  
量程： $-10.0$  到  $110^{\circ}\text{C}$   
分辨率： $0.1^{\circ}\text{C}$   
相对精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$   
温度补偿：自动/手动 (0 到  $50^{\circ}\text{C}$ )  
温度补偿系数：0.0 到  $3.0\%/^{\circ}\text{C}$   
标准温度： $20.0^{\circ}\text{C}$  和  $25.0^{\circ}\text{C}$  (可选)
- 操作温度：0 到  $50^{\circ}\text{C}$
- 断电数据保护：是
- 自动关机：20 分钟不操作自动关机
- LCD 显示：LCD 显示 (4.5\*2.3cm)
- 电池寿命： $>100$  小时
- 电源：4\*1.5V ‘AAA’ 电池
- 尺寸/重量：14(L)\*17(W)\*3.5(H) cm/200g(单机)；36(L)\*28(W)\*8(H) cm/1500g(装箱)

