

Y09-3016激光尘埃粒子计数器 手持式

特点：流量2.83L/min，最小粒径0.3μm，手持式

Y09-3016HW 激光尘埃粒子计数器 手持式

特点：流量2.83L/min，最小粒径0.3μm，手持式触控屏



Y09-3016

Y09-3016HW

技术参数	Y09-3016	Y09-3016HW
外形尺寸	120 × 234 × 45mm ³ (宽 × 深 × 高)	245 × 128 × 66mm ³ (宽 × 深 × 高, 不包括把手高度)
重量	0.7kg	1kg
额定功耗	3W	8W
供电方式	DC 8.4V (内置可充式锂离子电池)	DC 16.8V (内置可充式锂离子电池)
粒径通道	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 (μm)	
采样流量	2.83L/min	
打印机	选配便携式热敏打印机	
使用环境条件	温度: 10℃ - 30℃ 湿度: 20%RH-75%RH 大气压力: 86kPa-106kPa	
允许最大采样浓度	35000 颗/L (尘埃颗粒粒径不小于 0.5 μm), 采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体	
显示	3.5寸彩屏	4.3寸触控彩屏
材质	ABS	
电池续航时间	5.5小时	4小时
自净时间	≤ 10min	
判定等级	ISO14644-1: 2015/GMP: 2015 等	
数据存储	1000组 (配 PC 机专用采集软件)	100000组 (可wife上传平台)
其他功能	周期、延时、间隔时间设置、报警设置、数据导出	