

# 6B-200C/200/200A/200M型 COD快速测定仪



▲ 6B-200C

▲ 6B-200A



▲ 6B-200M

## 标准配置

智能消解仪、冷却槽架、专用固体试剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器等。

## 适用范围

可广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。

## 功能特点

- 中文操作界面，大屏幕指引化菜单液晶显示
- 可直接测定COD指标
- 仪器可根据标准样品来计算存储曲线
- 内存多条标准曲线，可人为进行设定、保存和修改
- 具有结果显示和存储功能
- 冷光源，窄带干涉，光源寿命10万小时
- 内置打印机，USB接口，可连接电脑上位操作(可选)

## 技术参数

仪器型号	6B-200C	6B-200	6B-200A	6B-200M (高锰酸盐指数)
测量范围	5-6000mg/L (分段)	5-6000mg/L (分段)	5-50mg/L 30-6000mg/L (分段)	0.05-10mg/L (分段)
波长范围	610nm±1nm	610nm±1nm	420/610nm±1nm	520nm±1nm
打印功能	不带打印	不带打印	带打印	带打印
产品尺寸	320×245×105mm	360×280×100mm	360×280×100mm	360×280×112mm
控温范围	室温-200℃		测量误差	≤±5%
抗氯干扰	{cl-}<1200mg/L {cl-}<4000mg/L		批处理样	6/9/12/20/24/30/56个/批 (依照用户要求配置)
存储数据	500万个		曲线数量	自带100条以上标准曲线