

- 03 厌氧培养箱
- 04 厌氧培养箱
- 05 厌氧培养箱
- 06 厌氧培养箱
- 07 厌氧培养箱
- 08 厌氧培养箱
- 09 厌氧培养箱
- 10 厌氧培养箱
- 11 厌氧培养箱
- 12 厌氧培养箱
- 13 厌氧培养系统
- 14 双工位厌氧培养系统
- 15 二氧化碳细胞培养箱
- 16 二氧化碳细胞培养箱
- 17 二氧化碳细胞培养箱
- 18 三气培养箱
- 19 恒温恒湿称重系统
- 20 全自动恒温恒湿称重系统
- 21 生化培养箱
- 22 生化培养箱
- 23 低温生化培养箱
- 24 电池高温测试
- 25 电池高温测试箱
- 26 霉菌培养箱
- 27 霉菌培养箱
- 28 恒温恒湿箱
- 29 恒温恒湿箱
- 30 药品稳定性试验箱
- 31 综合药品稳定性试验箱
- 32 医用冷藏箱
- 33 光照培养箱
- 34 人工气候箱
- 35 光照培养箱
- 36 人工气候箱
- 37 电热恒温培养箱
- 38 隔水式电热恒温培养箱
- 精密电热恒温培养箱
- 39 电热恒温鼓风干燥箱
- 40 高温干燥箱
- 远红外快速干燥箱
- 41 精密鼓风干燥箱
- 42 真空干燥箱
- 43 真空干燥箱
- 44 热空气消毒
- 电热恒温水浴锅
- 45 三孔水槽
- 电热恒温水浴锅
- 三用水箱
- 46 恒温摇床
- 47 恒温摇床
- 48 恒温培养摇床
- 49 叠加摇床
- 50 二氧化碳叠加摇床
- 51 二氧化碳恒温培养摇床
- 52 光照恒温摇床
- 53 净化工作台水平流
- 54 净化工作台垂直层流
- 55 生物安全柜
- 56 生物安全柜
- 57 高低温交变湿热试验箱
- 58 圆周摇床 / 混匀仪
- 59 搅拌器 / 混匀仪
- 60 离心机
- 61 掌上离心机
- 顶置式电子搅拌器
- 62 移液器量程选择表

适用范围

该产品供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

结构特点

- 强制对流通风式结构，温度均匀性好。
- 采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、有定时功能，使用方便，更具人性化设计。
- 箱体采用优质薄钢板制成。
- 工作室采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，搁板支架可以自由装卸。
- 有多组加热器。（针对 LDO-101 系列）
- 使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次。（针对 LDO-101 系列）
- 进风口开关自如、风道结构合理、工作室温度均匀性好。
- 门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作。
- 可选配微型打印机或 485 接口，用于打印或联接电脑，实现远程控制和报警。
- 可选配可编程多段液晶温度控制器。

主要技术指标

- 温度波动：±1℃
- 温度均匀性：±2.5℃ %
- 温度分辨率：0.1℃
- 定时范围：1~9999min

技术参数

型号参数	容积 / 工作室尺寸 (cm) W×D×H	外形尺寸 (cm) W×D×H	包装箱尺寸 (cm) W×D×H	额定功率 (W)	温控范围 (°C)	隔板标配 / 最多 (块)	净重 / 毛重 (kg)	电源电压	产品形状
LDO-9023A	25/34×30×32	63×45×52	70×60×60	320	室温 +5 ~ 200	2/4	29/36	AC220V 50HZ	台式
LDO-9053A	54/42×33×35	71×52×55	82×66×69	600		2/5	35/43		
LDO-101-0	43/35×35×35	63×52×60	75×63×77	1300	室温 +5 ~ 300	2/4	40/60		
LDO-101-1	81/45×40×45	73×53×69	85×66×86	2000		2/6	55/85		
LDO-101-2 (LDO-9123A)	138/50×50×55	78×63×80	90×76×98	2500		3/7	80/115		
LDO-101-3 (LDO-9203)	252/60×60×70	88×73×95	100×86×110	3500	3/10	110/150	AC380V 50HZ	立式	
LDO-101-4	640/80×80×100	108×93×128	120×108×143	5500	4/15	170/250			
LDO-101-5	960/100×80×120	128×93×148	142×108×165	7000	5/18	250/340			
LDO-9036A	31.5/30×30×35	45×47×70	53×53×77	950	室温 +5 ~ 300	2/5	29/37	AC220V 50HZ	立式
LDO-9076A	72/40×40×45	55×53×77	59×61×84	1400		2/7	40/50		
LDO-9146A	136/45×55×55	60×68×93	65×76×94	2000		3/8	59/71		
LDO-9246A	225/52×60×75	69×72×114	83×86×123	2600		3/11	62/70		
LDO-9426A	429/60×55×130	78×71×170	93×81×178	3500		4/6	130/153		
LDO-9626A	624/80×60×130	103×80×178	113×86×188	5700	5/6	168/186	AC380V 50HZ		

