

中国防爆空调著名品牌

国内知名的防爆空调科研生产基地

- ★ ISO9001国际质量管理体系认证企业
- ★ 省高新技术企业
- ★ 省级研发中心
- ★ 中华人民共和国进出口企业
- ★ 防爆电气产品生产许可证获证企业
- ★ 煤安证获证企业
- ★ CCS中国船级社认证企业
- ★ 国家技术监督局抽查合格企业
- ★ 中石化、中石油、中海油网络成员企业
- ★ IEC、ATEX获证企业



防爆冰柜

★ 型号及含义



★ 产品特点

- 1、配备排水孔，清洁冰柜更轻松。
- 2、整体注塑柜口，密封好，易清洁，寿命长。
- 3、名牌高效压缩机，性能稳定；优化制冷管路系统，省电节能。
- 4、宽电压带、宽温度带、宽湿度带设计，适用于大多数环境。
- 5、一级能效等级，节能省电。
- 6、工作力学设计，坚固耐用。
- 7、开关门噪音小，更省力；保温效果好，冷量不流失，节省能耗。
- 8、产品经国家防爆电气产品质量监督检验中心检验合格，防爆性能优越可靠。



★ 技术参数

1、防爆冰柜（立式冷藏）

参数	型号	BBG-200	BBG-300	BBG-500	BBG-600	BBG-800	BBG-1200
型式		立式					
功能		冷藏					
柜门特征		单侧开玻璃门			双侧开玻璃门		四侧开玻璃门
总容积(L)		200	300	500	600	800	1200
耗电量(kW·h/24h)		1.1	1.65	1.96	2.1	2.9	3.8
气候类型		N	N	4	4	4	4
重量(kg)		46	62	116	128	158	210
外形尺寸(宽×深×高)mm		525×555×1700	595×575×1985	795×675×2280	1180×587×1977	1430×657×1897	1900×657×1977
防爆标志		Ex d ib mb II C T4 Gb					

★ 技术参数

2、防爆冰柜（卧式冷藏/冷冻）

参数	型号	BBG-200	BBG-300	BBG-500	BBG-600	BBG-800	BBG-1200
型式		卧式					
功能		冷藏/冷冻					
柜门特征		顶开门					
总容积(L)		200	300	500	600	800	1200
冷冻能力(kg/24h)		21	24	33	35	42	56
耗电量(kW·h/24h)		0.25/0.53	0.35/0.93	0.76/1.98	0.79/2.2	0.89/2.55	1.1/3.56
能效等级		一级	二级	二级	二级	四级	四级
气候类型		S/N/ST	S/N/ST	4	4	4	4
重量(kg)		48	59	85	90	116	139
外形尺寸(宽×深×高)mm		965×600×840	1220×612×920	1843×690×850	1973×690×850	2415×690×900	3017×705×900
防爆标志		Ex d ib mb II C T4 Gb					

3、防爆冰柜（立式冷藏+冷冻）

参数	型号	BBG-200	BBG-300	BBG-500
型式		立式三门	立式四门	立式对开
功能		冷藏+冷冻		
容积(L)		200	300	500
能效等级		二级	一级	一级
外形尺寸(宽×深×高)mm		550×565×1740	682×640×1805	768×908×1790
重量(kg)		66	88	120
冷藏室容积(L)		110	210	350
变温室容积(L)		40	-	-
冷冻室容积(L)		50	90	150
电源规格		220V/50Hz		
耗电量(kW·h/24h)		0.58	0.73	1.08
冷冻能力(kg/24h)		3.5	12	12
噪音值(dB)		35	36	41
制冷方式		直冷	风冷	风冷
压缩机类型			定频	
控制方式		机械	电脑	电脑
气候类型		SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST
制冷剂类型		R600a		
防爆标志		Ex d ib mb II C T4 Gb		

防爆风阀

★ 型号及含义



★ 产品特点

- 1、具有较好的通风性能、美观的框架外形。
- 2、常用于空气处理机组、组合式空调机组等空调末端的通风管道口，还可用于仓库等建筑物的外墙通风口。
- 3、阀体为冷轧板喷塑，外形尺寸可根据需要灵活定制。
- 4、比例调节风阀采用高质量电机，驱动器采用执行器结构，运行可靠，故障率低。
- 5、采用单相电源，外接线路简单。
- 6、过热保护，过载保护。
- 7、叶片转角0~90度。
- 8、使用耐热阻燃电线，受热不老化，安全可靠。



★ 技术参数

参数	型号	BFA-2	BFA-4	BFA-6
阀体截面积范围(m ²)		≤2	2~4	4~6
执行机构		手动/电动		
阀体材质		碳钢喷塑/不锈钢		
防爆标志		Ex d II C T4 Gb		